



#### Specifications

#### 1412C

Eccentric moment	110 kgm	<b>Clamps:</b>		
Max. centrifugal force	2300 kN	Sheet pile clamp	320TU	1x
Max. frequency	1380 rpm	Transport weight per piece	2500	kg
Max. amplitude excluding 320TU	34.9 mm	Tube clamp	200TC	2x
Max. amplitude including 320TU	24.7 mm	Transport weight per piece	1350	kg
Max. static line-pull	800 kN	<b>Powerpack:</b>		
Max. operating pressure	350 bar	Model	900 series	
Max. oil flow	830 l/min	<b>Hose set:</b>		
Forced lubrication	yes	Length	45	m
Dynamic weight excluding 320TU	6400 kg	Transport weight (±)	1070	kg
Dynamic weight including 320TU	8900 kg			
Total weight excluding 320TU & hoses	10750 kg			

<b>Technische Daten:</b>		<b>1412C</b>		
Statisches Moment	110	kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	2300	kN	Spundwandklemmzange	320TU
Max. Drehzahl	1380	UPM	Transportgewicht pro Stück	2500 kg
Max. Amplitude ohne 320TU	34.9	mm	Rohrklemmzange	200TC
Max. Amplitude mit 320TU	24.7	mm	Transportgewicht pro Stück	1350 kg
Max. Statische Zugkraft	800	kN	<b>Aggregat:</b>	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	900 series
Max. Fördermenge	830	l/min	<b>Schlauchsatz:</b>	
Zwangsschmierung	ja		Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne 320TU	6400	kg	Transportgewicht (±)	1070 kg
Dyn. Gewicht mit 320TU	8900	kg		
Gesamtgewicht ohne 320TU & Schläuche	10750	kg		

<b>Spécifications:</b>		<b>1412C</b>		
Moment excentrique	110	kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	2300	kN	Pince palplanche	320TU
Max. fréquence	1380	t/min	Poids de transport par pièce	2500 kg
Max. amplitude sans 320TU	34.9	mm	Pince tube	200TC
Max. amplitude avec 320TU	24.7	mm	Poids de transport par pièce	1350 kg
Force de traction statique	800	kN	<b>Centrale hydraulique:</b>	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	900 series
Débit d'huile max.	830	l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Huile lubrifiante	oui		Longueur	45 m
Poids dynamique sans 320TU	6400	kg	Poids de transport (±)	1070 kg
Poids dynamique avec 320TU	8900	kg		
Poids total sans 320 TU & tuyaux	10750	kg		

<b>Specificaties:</b>		<b>1412C</b>		
Excentrisch moment	110	kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	2300	kN	Damwandklem	320TU
Max. toerental	1380	tpm	Transportgewicht per klem	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	34.9	mm	Pijpenklem	200TC
Max. amplitude incl. 320TU	24.7	mm	Transportgewicht per klem	1350 kg
Max. statische trekkracht	800	kN	<b>Aggregaat:</b>	
Max. werkdruk	350	bar	Model	900 series
Max. oliedoorstroming	830	l/min	<b>Slangenset:</b>	
Geforceerde smering	ja		Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. 320TU	6400	kg	Transportgewicht (±)	1070 kg
Dyn. gewicht incl. 320TU	8900	kg		
Totaalgewicht excl. 320TU & slangen	10750	kg		

<b>Especificaciones:</b>		<b>1412C</b>		
Momento excéntrico	110	kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	2300	kN	Hoja abrazadera pila	320TU
Frecuencia máxima	1380	rpm	Peso de transporte por pieza	2500 kg
Amplitud máxima excluyendo 320TU	34.9	mm	Abrazadera de tubo	200TC
Amplitud máxima incluyendo 320TU	24.7	mm	Peso de transporte por pieza	1350 kg
Estático tracción máxima	800	kN	<b>Unidad de potencia:</b>	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	900 series
Flujo de aceite máximo	830	l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Lubricación forzada	si		Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo 320TU	6400	kg	Peso de transporte (±)	1070 kg
Peso dinámico incluyendo 320TU	8900	kg		
Peso total excl. 320TU & mangueras	10750	kg		