



Specifications	55NF			
Eccentric moment	54	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	1711	kN	Sheet pile clamp	200TU
Max. frequency	1700	rpm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. amplitude excluding 200TU	30	mm	Tube clamps	100TC
Max. amplitude including 200TU	22.1	mm	Transport weight per piece	690 kg
Max. static line-pull	800	kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350	bar	Model	600 series
Max. oil flow	617	l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes		Length	45 m
Dynamic weight excluding 200TU	3580	kg	Transport weight (±)	1100 kg
Dynamic weight including 200TU	4880	kg		
Total weight excluding 200TU & hoses	5700	kg		

Technische Daten:		55NF	
Statisches Moment	54 kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	1711 kN	Spundwandklemmzange	200TU
Max. Drehzahl	1700 UPM	Transportgewicht pro Stück	1300 kg
Max. Amplitude ohne 200TU	30 mm	Rohrklemmzange	100TC
Max. Amplitude mit 200TU	22.1 mm	Transportgewicht pro Stück	690 kg
Max. Statische Zugkraft	800 kN	<b>Aggregat:</b>	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	600 series
Max. Fördermenge	617 l/min	<b>Schlauchsatz:</b>	
Zwangsschmierung	ja	Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne 200TU	3580 kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. Gewicht mit 200TU	4880 kg		
Gesamtgewicht ohne 200TU & Schläuche	5700 kg		

Spécifications:		55NF	
Moment excentrique	54 kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	1711 kN	Pince palplanche	200TU
Max. fréquence	1700 t/min	Poids de transport par pièce	1300 kg
Max. amplitude sans 200TU	30 mm	Pince tube	100TC
Max. amplitude avec 200TU	22.1 mm	Poids de transport par pièce	690 kg
Force de traction statique	800 kN	<b>Centrale hydraulique:</b>	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	600 series
Débit d'huile max.	617 l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	45 m
Poids dynamique sans 200TU	3580 kg	Poids de transport (±)	1100 kg
Poids dynamique avec 200TU	4880 kg		
Poids total sans 200TU & tuyaux	5700 kg		

Specificaties:		55NF	
Excentrisch moment	54 kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	1711 kN	Damwandklem	200TU
Max. toerental	1700 tpm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. amplitude excl. 200TU	30 mm	Pijpenklem	100TC
Max. amplitude incl. 200TU	22.1 mm	Transportgewicht per klem	690 kg
Max. statische trekkracht	800 kN	<b>Aggregaat:</b>	
Max. werkdruk	350 bar	Model	600 series
Max. oliedoorstroming	617 l/min	<b>Slangenset:</b>	
Geforceerde smering	ja	Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. 200TU	3580 kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. gewicht incl. 200TU	4880 kg		
Totaalgewicht excl. 200TU & slangen	5700 kg		

Especificaciones:		55NF	
Momento excéntrico	54 kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	1711 kN	Hoja abrazadera pila	200TU
Frecuencia máxima	1700 rpm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Amplitud máxima excluyendo 200TU	30 mm	Abrazadera de tubo	100TC
Amplitud máxima incluyendo 200TU	22.1 mm	Peso de transporte por pieza	690 kg
Estático tracción máxima	800 kN	<b>Unidad de potencia:</b>	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	600 series
Flujo de aceite máximo	617 l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Lubricación forzada	si	Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo 200TU	3580 kg	Peso de transporte (±)	1100 kg
Peso dinámico incluyendo 200TU	4880 kg		
Peso total excl. 200TU & mangueras	5700 kg		